

# 激光雷达

大屏互动、投影互动专用

YDLIDAR



雷达类型	室内专用		户外专用		
产品型号	G4	G6	T15	TG15	TG30
测距原理	三角测距		TOF	TOF	
检测频率	9000次/S	18000次/s	30000次/S	20000次/S	20000次/S
刷新频率(Hz)	12	12	30	15	15
互动半径(m) 可测/互动有效距离	16/6	28/12	15/10	15/10	30/20
扫描角度	360°	360°	300°	360°	360°
角度分辨率	0.26°	0.12°	0.36°	0.09°	0.09°
绝对误差(cm)	±2 (测距≤1m)		±2	±4	±4
防护等级	-	-	IP65	IP65	IP65
外观尺寸(mm)	Φ72*41	Φ72*41	Φ70*83	Φ70*35	Φ70*35
其它功能	网络传输, 热插拔, 心跳功能 可对接Unit/3d, TUIO, C#SDK		防雨防尘, 抗阳光干扰, 网络传输, 热插拔, 心跳功能, 可对接Unity 3d, TUIO, C#SDK		

## 联系方式

深圳玩智商科技有限公司

联系人: 吕先生

Tel: 13828789046 (微信同号)

Web: www.ydlidar.cn

Email: Albert@ydlidar.com

Address: 深圳市龙岗区坂田街道星河领创天下二期二楼F区



扫一扫上面的二维码图案, 加我微信